



*Fotos meramente ilustrativas

DESHUMIDIFICADOR DE PISCINA



DESHUMIDIFICADOR DE PISCINA

Al absorber el aire húmedo de los ambientes con piscina y transferirlo al aire cálido y seco, los DESHUMIDIFICADORES DE PISCINA funcionan como socios indispensables con las bombas de calor AIRWAY para piscinas residenciales. Cuando las unidades están en funcionamiento, el usuario puede disfrutar de la natación en un ambiente cómodo en la piscina. Y mientras tanto, se resuelven problemas como la condensación de paredes y la corrosión de los muebles.

Características

Alta eficiencia

La capacidad de los deshumidificadores alcanza hasta 4.3 L / h a una temperatura ambiente de 30 ° C y una humedad relativa del 80%.

3,9 L/h

Intercambiadores de aire con aletas Epoxi

Los deshumidificadores, adoptan especialmente un intercambiador de aire de aletas tratadas con epoxy, se caracterizan por su gran capacidad anti-corrosión, lo que asegura a las unidades una vida útil más larga.

Funcionamiento súper silencioso

Adoptan los motores de ventilador de DC para que circule el aire, el ruido es de solo 48 dB, haciendo que las unidades funcionen en silencio.

48 dB

Carcasa ultra fina

Con una estructura interna compacta, tienen una carcasa ultra delgada de 200mm de grosor, que requiere poco espacio en la caseta de la piscina.

Apariencia

Brindan un diseño de apariencia moderna, una carcasa de acero galvanizado blanco.

DATOS TÉCNICOS GENERALES

MODELO		PCF-4.5BD-C4W
Capacidad Nominal	L/h	3,9
Capacidad de deshumidificación por día	L	93,6
Área de piscina recomendada	m ²	20
Nivel de ruido	dB(A)	48
Voltaje/Frecuencia Nominal	/	220-240V/50Hz
Entrada de Potencia Nominal	Kw	1,7
Corriente Nominal de Funcionamiento	A	7,9
Entrada de Potencia Maxima	Kw	4,26
Corriente Maxima de Funcionamiento	A	19,5
Humedad relativa	%RH	40 - 90
Temperatura	°C	10 - 32
Dimensiones del estilo C (L/W/H)	mm	1495/200/678
Peso neto	Kg	Ver placa de identificación
Refrigerante Tipo / Peso	- / gr	R32 / 1250
Diámetro del tubo de condensación	mm	16